multiGuard® serien

AVANCEREDE IoT ENHEDER TIL OVERVÅGNING, STYRING OG ALARM

Overvåg dine installationer med det mobile netværk uafhængigt af internet og telefonlinier

Fra den helt enkle løsning i privatboligen til den store, komplekse industri-installation – **multiGuard®** serien fra Profort har det, der skal til

multiGuard® serien omfatter 12 forskellige IoT styringsenheder

Se alle enheder og specifikationer på bagsiden

100% DANSK UDVIKLET OG PRODUCERET



GRATIS web-interface og apps – UDVIKLET SPECIELT TIL multiGuard® enhederne.

masterView® setup er en gratis online platform til opsætning, styring og overvågning af Profort IoT enheder.

Men **masterView®** kan også anvendes til f.eks. overvågning af enheder til gadelys, pumper, brønde, vandingsanlæg, køle-/fryserum og alle slags alarmsystemer.

Brugeren får fuld kontrol – via internettet.



masterView®
kan bruges på PC/Mac, tablet og smartphones.

PROFORT
ENGINEERING

multiGuard® serien

SPECIFIKATIONER








	Extra	Technic IO	Technic RF	DIN4	DIN6	DIN9
Profort varenummer	009375	009335	009345	009017	007950	007960
Netværk	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G
Udgange relæ	1	2	2	1	2	4
Indgange digitale	3	3	3	3	4	8
Indgange analoge	3	4	4	3	1	2
Kasse	IP65	Lille design boks, sort	Lille design boks, sort	4-modul DIN	6-modul DIN	9-modul DIN
Strømforsyning	Lithium batteri inkl.	12V power supply inkl.	12V power supply inkl.	12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Back-up batteri	–	3,6V li-ion er inklusiv	3,6V li-ion er inklusiv	3,6V Li-ion/tilkøb	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb
Alarm som	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	og 90 sek. tale
Modul trådløs signal	–	–	ja	–	–	–
Display	–	–	–	–	–	–
RS232 tilslutning	–	ja	ja	ja	ja	Ja
Modbus	–	–	–	–	ja	ja
Ethernet interface	–	–	–	–	–	–
Temp/fugt probe	Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb	Tilkøb	–	–
Analoge måledage	512 dage	512 dage	512 dage	512 dage	512 dage	512 dage








	Master IO	Master RF	Piccolo® Sense	Piccolo® Air	Piccolo® Light	Piccolo® Light, LAN
Profort varenummer	004973	004978	009370	009355	004980	004985
GSM netværk	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G og 4G	2G, 3G ,4G og LAN
Udgange relæ	8	8	–	2	8	8
Indgange digitale	8	8	–	3	8	8
Indgange analoge	4	4	2	4	4	4
Kasse	IP65	IP65	Lille design boks, hvid	Lille design boks, sort	IP65	IP65
Strømforsyning	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	Lithium batteri inkl.	12V power supply inkl.	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Back-up batteri	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb	–	3,6V li-ion er inklusiv	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb
Alarm som	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email
Modul trådløs signal	–	ja	–	ja	ja	ja
Display	–	ja	–	–	ja	ja
RS232 tilslutning	ja	ja	–	ja	ja	Ja
Modbus	ja	ja	–	–	ja	ja
Ethernet interface	–	–	–	–	–	Ja
Temp/fugt probe	–	–	Indbygget	Tilkøb	–	–
Analoge måledage	1024 dage	1024 dage	512 dage	512 dage	1024 dage	1024 dage

PROFORT ENGINEERING

PROFORT A/S Gunnar Clausens Vej 28, DK-8260 Viby J. Tel. +45 70233600 **www.profort.com**