

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Overvågning af frost- og kølebokse

Frost- og kølebokse kan med fordel overvåges af Proforts multiGuard Basic og op til fire temperaturfølere. Alarmen kan forsinkes, så den ikke udløses ved afrimning. Der kan desuden tilsluttes op til otte nødkald på alarmindgangene. Enheden kan logge alle værdier to gange i timen, evt. som dokumentation til fødevarekontrollen.



Et komplet anlæg består af :



multiGuard® Basic
Profort nr. 007995
Solar: 54.85.452.003



Temperaturføler
Profort nr. 007995
Solar: 54.85.452.126

Gå ind på <http://profort.com/frost-og-koelebokse//> og læs mere

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF

Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light

Portstyring



multiGuard® Micro