

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Overvågning af temp./fugt i byggeri

Det er muligt trådløst at overvåge temperatur og fugt under byggeri og renovering ved udtørring efter vandskade. Overskrides et niveau eller skrider udtørringen ikke planmæssigt frem, kan alarm afsendes til den ansvarlige. Alle aktuelle og historiske målinger kan altid hentes via internettet.



Et komplet anlæg består af :



multiGuard® Tech-RF
 Profort nr. 008550
 Solar: 54.85.452.430



climaSpot IP 65
 Profort nr. 006410
 Solar: 54.85.452.731



Temp.- og fugtføler
 Profort nr. 006320
 Solar: 54.85.452.650



climaSpot
 Profort nr. 004860
 Solar: 54.42.471.421

Gå ind på www.profort.com/byggeri og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF

Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light

Portstyring



multiGuard® Micro