

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Gartneri: Alarm og styring

Væksthuse kan med fordel overvåges af Proforts multiGuard Basic og en kombineret temperatur- og fugtføler. Der kan yderligere monteres to temperaturfølere, 8 termostater, og ved alarm kan man styre op til 8 separate funktioner, såsom ventilation og varme via udgangsrelæerne. Enheden kan desuden forsynes med en ekstern modtager til max. 60 trådløse temperatur- og fugtsensorer. Enheden kan logge op til 32 målepunkter to gange i timen. Enheden leveres i en væghængt IP65 kasse.



Et komplet anlæg består af :



multiGuard® Micro
Profort nr. 009012
Solar: 54.85.452.045



Temperatur/fugtføler
Profortnr. 006320
Solar: 54.85.452.650



IP-65 kasse
Profort nr. 420205
Solar: 54.85.452.197

Gå ind på <http://profort.com/gartnerier-alarm-styring//> og læs mere

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



Styring af markvanding



Overvågning af fryse- og kølerum



Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



Overvågning af niveau i pumpebrønde



Alarm fra gylletanke



Portstyring

