

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Alarm fra gylletanke

Anlægget kan overvåge: Pludselige fald i gylletanken, alarm ved overfyldning, alarm og stop ved brud på rør m.m. Alarmer sendes direkte til landmandens telefon som f.eks. sms-beskeder. Hvis der ikke er mulighed for tilslutning af strømforsyning ved gylletanken, kan solcelle monteres: Solar nr. 54.85.452.061.



Et komplet gyllealarm-anlæg består af :



multiGuard® Light
 Profort nr. 007011
 Solar: 54.85.452.032



IP 65 vandtæt kasse
 Profort nr. 420205
 Solar: 54.85.452.197



Siemens trykføler 4m
 Nr.:57.07589.018192
 Solar: 26.86.033.402



90MM TRYKRØR, 6m
 Nr.: 40.25416.143499
 Solar: 02.18.241.884



Profort gyllebeslag
 Profort nr. 020010
 Solar: 54.85.452.757

Gå ind på www.profort.com/gyllealarm og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF

Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF

Portstyring



multiGuard® Micro