

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Overvågning af fryse- og kølerum

Det er muligt at overvåge temperaturen i fryserne og kølerum. Stiger temperaturen over et fastlagt niveau afsendes alarm. Det er muligt at filtrere afrimningsperioder ud. Alarm sendes som SMS. Alle aktuelle og historiske målinger kan altid hentes via internettet.



En overvågning til f.eks. 4 kølerum består af:



multiGuard® Max
 Profort nr. 007025
 Solar: 54.85.452.391



4 x flexSpot IP 65
 Profort nr. 007566
 Solar: 54.85.452.414



4 x PT1000 føler
 Nr. 57.05150.074424
 Solar: 54.24.710.421



9V Accu til strømfejl
 Nr. 40.08496.550814
 Solar: 94.94.650.339

Gå ind på www.profort.com/koel og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote



Styring af markvanding



multiGuard® Light



Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light



Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF



Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic



Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro



Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF



Portstyring



multiGuard® Micro

