

multiGuard® serien kan også bruges til:

Styring af markvanding

Det er muligt at starte og stoppe markvandingen vha. landmandens telefon. Tilsluttet en pressostat til anlægget, gives der besked, når vanding er færdig. Beskeder kan sendes som SMS eller f.eks. taleopkald direkte til landmandens telefon. Det er også muligt at styre en grundvandspumpe og overvåge vandtrykket med en tryktransmitter.



Et styring af markvanding består af :



multiGuard® Light
Profot nr. 007011
Solar: 54.85.452.032

IP 65 vandtæt kasse
Profot nr. 420205
Solar: 54.85.452.197

Pressostat Danfoss
Nr.:57.02423.120604
Solar: 23.24.031.041

9V Accu til strømfejl
Nr. 40.08496.550814
Solar: 94.94.650.339

Gå ind på www.profort.com/markvanding og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote



Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light



Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max



Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF



Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic



Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro



Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF



Portstyring



multiGuard® Micro

