


multiGuard® serien

kan også bruges til:

Portstyring

Der er muligt at åbne og lukke porte vha. en mobiltelefon. Styring kan udføres med sms, opkald med tastaturtoner eller med en app på en smart-phone. Styring kan begrænses til udvalgte telefonnumre og styres af en indbygget kalender. Med nød batteriet monteret, gives alarm ved strømudfald.



En portstyring består af :



multiGuard® DIN4
 Profort nr. 009012
 Solar: 54.85.452.045



IP 65 vandtæt kasse
 Profort nr. 420205
 Solar: 54.85.452.197



Batteri li-ion
 Profort nr. 009010
 Solar: 54.85.452.294



Strømforsyning 230/12V
 Nr. 40. 48879.299404
 Solar: 54.63.430.733

Gå ind på <https://profort.com/Portstyring> og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® myHome
Alarm



Styring af markvanding



multiGuard® DIN9



Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Master RF



Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF



Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic IO



Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® DIN6



Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF



Alarm fra gylletank



multiGuard® DIN9

