

multiGuard® serien

kan også bruges til:

Overvågning af vandboringer

Vandboringer kan med fordel overvåges med Proforts multiGuard Micro. Enheden forsynes normalt med 12V-24V, men ved manglende strøm kan enheden forsynes med Proforts 3,6V 18Ah batteripakke. Enheden sættes i dvale og kan i denne tilstand sende alarmer fra de tre alarmindgange i ca. et år. Enheden og batteripakken kan med fordel monteres i Proforts vandtætte IP65-kasse.



Et komplet anlæg består af :



multiGuard® Micro
Profort nr. 009012
Solar: 54.85.452.045



Batteripakke
Profortnr. 007272
Solar: 54.85.452.304



IP-65 kasse
Profort nr. 420205
Solar: 54.85.452.197

Gå ind på <http://profort.com/vandboringer//> og læs mere

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote



Styring af markvanding



multiGuard® Light



Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max



Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF



Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic



Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro



Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light



Portstyring



multiGuard® Micro

