

multiGuard[®] serien

kan også bruges til:

Overvågning af vandskade

Affugtning efter en vandskade kan med fordel overvåges af Proforts multiGuard Technic, samt en kombineret temperatur- og fugtføler. Når fugtigheden har nået et acceptabelt niveau, slukker enheden for affugteren og sender besked til centralen. Skulle affugteren uforvarende blive slukket, eller der opstår en anden teknisk forstyrrelse, sender enheden alarm til centralen.



Et komplet anlæg består af :



multiGuard[®] Technic
Profort nr. 008560
Solar: 54.85.452.647



Temperatur/fugtføler
Profort nr. 006320
Solar: 54.85.452.650

Gå ind på <http://profort.com/vandskade//> og læs mere

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF

Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light

Portstyring



multiGuard® Micro