



# multiGuard® serien

AVANCEREDE GSM ENHEDER TIL  
OVERVÅGNING, STYRING OG ALARM

Overvåg dine installationer med GSM  
uafhængigt af internet og telefonlinier

Fra den helt enkle løsning i privatboligen til den  
store, komplekse industri-installation – multiGuard®  
serien fra Profort har det, der skal til

multiGuard® serien omfatter 12 forskellige GSM  
styringsenheder

Se alle enheder og specifikationer på bagsiden

100% DANSK UDVIKLET OG PRODUCERET

**GRATIS web-interface og apps – UDVIKLET SPECIELT TIL multiGuard®  
enhederne.**

**masterView®** setup er en gratis online platform til opsætning, styring og  
overvågning af Profort GSM enheder.

Men **masterView®** kan også anvendes til f.eks. overvågning af enheder  
til gadelys, pumper, brønde, vandingsanlæg, køle-/fryserum og alle slags  
alarmsystemer.

Profort **myHome®** er en app til styring af varmepumper og overvågning af  
f.eks. fritidshuse med mobiltelefonen.

Brugeren får fuld kontrol – via internettet.

**masterView®** og **myHome®**  
kan bruges på PC/Max,  
tablet og smartphones.



# multiGuard® serien

## SPECIFIKATIONER



	myHome	myHome Alarm	Remote IO	Remote LAN	Technic IO	Technic RF
Profort varenummer	006820	009310	009320	009510	009330	009340
GSM netværk	2G	2G	2G	–	2G	2G
Udgange relæ	–	–	1	1	2	2
Indgange digitale	–	–	3	3	3	3
Indgange analoge	–	–	1	1	2	2
Infrarød transmission	2 indbygget + 1 ekstern	2 indbygget + 1 ekstern	2 indbygget + 1 ekstern	2 indbygget + 1 ekstern	–	–
Kasse	Lille design boks, hvid	Design boks, hvid	Design boks, grå	Design boks, grå	Design boks, sort	Design boks, sort
Strømforsyning	5V power supply inkl.	12V power supply inkl.	12V power supply inkl.	5V power supply inkl.	12V power supply inkl.	12V power supply inkl.
Back-up batteri	3,6V lith. er inklusiv	3,6V lith. er inklusiv	3,6V lith. er inklusiv	–	3,6V lith. er inklusiv	3,6V lith. er inklusiv
Alarm som	SMS	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	Email	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email
Modul trådløs signal	–	–	–	–	–	ja
Display	–	–	–	–	–	–
RS232 tilslutning	–	–	ja	ja	ja	ja
Modbus	–	–	–	–	–	–
Ethernet interface	–	–	–	–	–	–
Temp/fugt probe	Begge indbygget	Begge indbygget	Begge indbygget	Temperatur indbygget	Tilkøb	Tilkøb



	DIN4	DIN6	DIN9	Master IO	Master RF	Piccolo Server
Profort varenummer	009012	007930	007940	004970	004975	004965
GSM netværk	2G	2G og 3G	2G og 3G	2G og 3G	2G og 3G	2G
Udgange relæ	1	2	4	8	8	8
Indgange digitale	3	4	8	8	8	8
Indgange analoge	1	1	2	4	4	4
Infrarød transmission	–	1 ekstern	–	–	–	–
Kasse	4-modul DIN	6-modul DIN	9-modul DIN	IP65	IP65	IP65
Strømforsyning	12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Back-up batteri	3,6V Lith./tilkøb	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb	9V accu/tilkøb
Alarm som	SMS/DTMF/Email	SMS/DTMF/Email	og 90 sek. tale	og 90 sek. tale	og 90 sek. tale	SMS/DTMF/Email
Modul trådløs signal	–	–	–	Tilkøb	ja	ja
Display	–	–	–	Tilkøb	ja	Ja
RS232 tilslutning	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Modbus	–	ja	ja	ja	ja	Ja
Ethernet interface	–	–	–	ja	ja	Ja
Temp/fugt probe	–	–	–	–	Via trådløs	Via trådløs

