

# VANDALARM

## BRUGERVEJLEDNING:

Vandalarmen er beregnet til at opdage tilstedeværelsen af vand på vandrette eller let skrånende gulvflader og til at sende et galvanisk adskilt relæsignal til Profort-alarmsendere.

- Sort ledning forbindes til stel (GND)
- Hvid ledning forbindes til input på GSM-enhed
- Grøn ledning forbindes til stel (GND)
- Rød ledning forbindes til forsyning (+12 Volt)

Kontaktstatus:

Ingen vand=Sluttet

Vand på gulv= Brudt

Efter installation bør enheder testes med en fugtig svamp eller køkkenrulle, og bør derudover efterses årligt. Ved korrosion eller beskadigelse skal sensoren udskiftes.

## SPECIFIKATIONER:

<b>Forsyning:</b> Driftsspænding: 12 Volt DC Driftsstrøm: 10 mA ----- <b>Kontakt karakteristika:</b> Kontaktmodstand: 100mΩ Max. spænding: 200 Volt DC Max. strøm: 500 mA Kontaktstrøm: 1 Amp max. Effekt: 10 VA max.	<b><u>Ledningsforbindelser:</u></b> Rød: +12 Volt DC Sort: -GND Grøn: Relækontakt-NC Hvid: Relækontakt-COM ----- <b><u>Temperatur:</u></b> Driftstemp: 0°C til +75°C Lagertemp: -40°C til +75°C
--	---

	mG Technic/Technic RF	mG DIN4	mG DIN6	mG DIN9	mG Master IO
<b>Sort</b>	GND	0V (2)	GND (7)	GND (7)	GND
<b>Hvid</b>	INPUT 0	INPUT 0 (3)	INPUT 0 (26)	INPUT 0 (37)	Input 0
<b>Grøn</b>	GND	GND (6/7)	GND (27)	GND (45)	GND
<b>Rød</b>	POWER	12V DC (1)	Vout (6)	Vout (6)	Vout